

»RAMPA DE ORILLA DE ANDEN MECANICA MINIDOCK 20,000 A 30,000LBS  
 66" A 72" LABIO 15" MARCA CHD SERIE MD.

## RAMPA DE ORILLA MECÁNICA SERIE MD



### CARACTERÍSTICAS ESTANDAR

- |   |   |
|---|---|
| <b>CAPACIDAD DINÁMICA DE 20 A 30 MIL LIBRAS</b>         | <b>FÁCIL CAMBIO DE RESORTE</b>                          |
| <b>CONTROL DE LABIO MECÁNICO CON RESORTE DE TORSIÓN</b> | <b>RANGO DE OPERACIÓN ÓPTIMO DE +3" Y MAXIMO DE +5"</b> |
| <b>GRASERAS EN BISAGRAS PARA FÁCIL MANTENIMIENTO</b>    | <b>BASTON DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO</b>           |
| <b>FÁCIL ELEVACIÓN Y APERTURA</b>                       | <b>BASES DE ACERO PARA TOPES DE USO RUDO</b>            |
| <b>SE CONTRAE SOLO AL RETIRARSE EL CAMIÓN</b>           | <b>TOPES LAMINADOS PARA MAYOR DURABILIDAD</b>           |

### OPERACIÓN

Operación manual con sistema de elevación y descenso mecánico mediante la atracción de una palanca ubicada en un lateral de la rampa de orilla. El almacenista baja la palanca hacia el suelo hasta que un pestillo se ancla en su base para iniciar un movimiento articulado cuando de empuja la palanca hacia adelante. El sistema de elevación y descenso es aligerado mediante un resorte de torsión. El mismo resorte de torsión suaviza la caída libre de la rampa de orilla al retirar el camión de carga sin necesidad de la asistencia del personal de almacén. El rango de operación optimo es de 3" sobre y bajo el nivel horizontal 0 de la plataforma, el máximo rango de operación es de +5".

### CONSTRUCCIÓN

La capacidad dinámica de los modelos MD va desde 20K a 30K libras de capacidad dinámica. Son fabricadas totalmente con acero estructural. La plataforma de acero diamantado A572 es de 3/8" de espesor con una fuerza de tensión mínima de 50,000 P.S.I. para los modelos de 20,000 libras y acero diamantado A572 de 1/2" para los modelos de 30,000 libras. Labio de 15" como estándar, bisagras fabricadas con tubo sin costura y pasadores de 1" M1045. Bases de topes fabricadas con acero estructural para una larga vida contra impactos y laminado para una mayor durabilidad.



Versión Digital.

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V01.22




## »RAMPA DE ORILLA DE ANDEN MECANICA MINIDOCK 20,000 A 30,000LBS 66" A 72" LABIO 15" MARCA CHD SERIE MD.

### INSTALACIÓN

Cada rampa de orilla que se envía al cliente está completamente ensamblada y probada en fábrica. No se requiere ninguna modificación previa a su instalación. La construcción del andén debe cumplir con las especificaciones de planos propuestos por CHD COMPANY®/-CHD INDUSTRIAL® en concordancia con la medida de rampa adquirida. Puede contactarnos para más información referente a planos de productos adquiridos.

### GARANTÍA

Todas las rampas niveladoras mecánicas de los modelos MD cuentan con un (1) año de garantía en estructura y partes mecánicas así como el envío de refacciones dentro de la república mexicana por cuenta de CHD COMPANY y aplican solamente al comprador original. Esta garantía comienza a partir de la instalación del equipo adquirido o 60 días posteriores al salir de nuestra planta dependiendo de lo que ocurra primero. Esta garantía no incluye gastos por instalación de partes. CHD COMPANY garantiza que la estructura y todos sus componentes están libres de defectos en su fabricación, materiales y mano de obra, bajo uso normal y de acuerdo a la capacidad de cada modelo. Esta garantía no aplica en caso de mala instalación, sobre carga, corrosión por exceso de humedad, impactos por exceso de velocidad de montacargas, modificaciones o alteraciones en sus componentes o estructura o colisión por vehículos de carga, negligencia, accidentes o incidentes fuera del control del fabricante CHD COMPANY®/CHD INDUSTRIAL®.



#### DIMENSIONES Y CAPACIDADES DE RAMPAS DE ORILLA MECÁNICAS

MODELO	PLACA DE ACERO	ANCHO	LABIO	CAPACIDAD
<input type="checkbox"/> 2066-MD	3/8"	66"	15"	20,000
<input type="checkbox"/> 2072-MD	3/8"	72"	15"	20,000
<input type="checkbox"/> 3066-MD	1/2"	66"	15"	30,000
<input type="checkbox"/> 3072-MD	1/2"	72"	15"	30,000

#### EQUIPAMIENTO OPCIONAL PARA RAMPA MD

- COLOR ESPECIAL
- PINTURA EPOXICA
- GALVANIZADO



V01.22