»OPERADOR ELECTROMECANICO DE CREMALLERA PARA PORTONES CORREDIZOS DE 600KG. MARCA BAME. MOD.FURY.

FURY

Motores para puertas correderas

Características

Motor para puertas correderas de la linea Fury, une la tipica fiabilidad de los productos BAME con un nuevo diseño muy innovador y funcional.

La base del motor está fabricada en aluminio inyectado y revestido con pintura epoxi , para darle mayor resistencia a las inclemencias del tiempo.

La mecánica interior es de acero y hierro fundido, y junto a la potencia de los motores eléctricos , garantizan una larga vida del mecanismo y un sistema seguro del bloqueo de la puerta. El cuadro de maniobra es muy sencillo de programar , y está fabricado con componentes de alta calidad.

Esta situado en el interior, protegido contra la humedad y los insectos por una caja especial.

El final de carrera puede ser magnético (sensores integrados en el cuadro de maniobras en la version 230v) o mecánico en el cual los micro interruptores y el muelle están protegidos por una tapa en plástico ABS. El desbloqueo de emergencia se acciona empujando la leva que se encuentra delante del cuerpo motor y protegida por una cerradura con llave.

Descargar en PDF
Versión Digital.

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V09.23

Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR ELECTROMECANICO DE CREMALLERA PARA PORTONES CORREDIZOS DE 600KG. MARCA BAME. MOD.FURY.

Vista motor







Características técnicas

	FURY *120V	FURY 24V
Alimentación	120 V-60 Hz	24 Vcc
Potencia absorbida	300 W	60 W
Corriente absorbida	1,3 A	2,5 A
Vueltas motores	1.400 RPM	2000 RPM
Empuje nominal	6,5 Nm	5,5 Nm
Frecuencia de uso	60" On / 90" Off	90" On / 60"Off
Velocidad de la puerta	12 mt/min.	14 mt/min.
Tiempo de trabajo	-20°C +55°C	-20°C +55°C
eso anta max *Peso maximo hoja*	600 Kg	500 Kg
apporto di riduzione *Relación de reducción*	1:30	1:30
lodulo pignone *Módulo del piñon*	4 - 16 denti *dientes*	4 - 16 denti *dientes*
rotezione termica *Protección térmica*	140°C	-
ubrificante *Lubricante*	Grasso *Grasa*	
eso operatore *Peso del motor*	7 Kg	9 Kg
rado IP *Protección IP*	IP44	IP44
ipo finecorsa *Final de carrera*	Magnetico/Meccanico *Mágnetico/Mecánico*	
eso *Peso*	12 Kg	12 Kg

Kit y accesorios

Código	*Modelo*	*Descripción*
R60100	FURY/E	*Operador 230V hasta 600kg con electrónica y un emisor*
R60101	FURY 24V/E	*Operador 24V hasta 500kg con electrónica y un emisor*
	Kit	
R60102	KIT FURY	*Kit para puertas correderas hasta 600kg*
R60107	KIT FURY MAGN	*Kit 24V para puertas correderas hasta 500Kg F.C magnético*
	Accessori *Accesorios*	
R60108	ENCODER	*Encoder para FURY 230V con sistema anti-aplastamiento*
R60111	FINE CORSA	*Final de carrera mecánico*
F32033	CONTROPIASTRA	*Placa de fijación para FURY*
C20525	NYLON	*Cremallera nylon de 1 mt mod. 4 22x22 con 6 tornillos incluidos*
C20522	CREMAGLIERA	*Cremallera galvanizada 1 mt. mod.4 completa de accesorios y tornillos*

Descargar en PDF
Versión Digital.

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V09.23