

## » PUERTA RAPIDA AUTOMATICA MARCA EFAFLEX MOD. SERIE CR.

SERIE CR

### EFA-SRT® CR C: La puerta compacta y aislante

Con la EFA-SRT® CR C EFAFLEX ha desarrollado un tipo de puerta específicamente en respuesta a las necesidades de las industrias cosméticas y farmacéutica, donde el sellado efectivo y los requisitos de espacio son fundamentales. El modelo de puerta se caracteriza por su diseño compacto, requisito mínimo de dintel y patas de apoyo estrechas. La pérdida de aire se reduce al mínimo incluso con una fuerte presión sobre la cortina de la puerta.



#### Cubierta superior

- Con fácil acceso para servicio y mantenimiento
- Disponible con una inclinación de 15° o directamente al techo, lo que reduce el asentamiento de partículas

#### Control EFA-TRONIC®

- Totalmente integrado dentro de la cubierta superior
- Con convertidor de frecuencia

#### Cortina de puerta

- Cortina transilón de 2 mm de espesor
- Con o sin ventana
- Opción de múltiples colores

#### Acabado

- Recubrimiento de acero inoxidable o en polvo según RAL

#### Seguridad

- Cortina de luz infrarroja (EFA-TLG®)
- Instalado directamente en la línea de cierre de la puerta

#### Incluido en el pie de la puerta

- Pulsador de membrana para ajuste de parámetros
- Apertura manual utilizando tensión-de resorte
- Interruptor principal o botón de parada de emergencia

#### General

- Velocidad de apertura hasta 1,0 m/sec
- Medidas máximas  
W = 3,500 mm x H = 3,500 mm
- Certificado TÜV para salas blancas clase 6 según ISO 14644-1

