A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

FAAC
Simply automatic.

»BANDA DE SEGURIDAD RESISTIVA PARA PORTONES CORREDIZOS, ABATIBLES, ETC. MARCA FAAC MOD. XS 55.

XS 55
Tope de seguridad resistivo

[redacted]

Descargar en pdf
Versión Digital.

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V04.21

» BANDA DE SEGURIDAD RESISTIVA PARA PORTONES CORREDIZOS, ABATIBLES, ETC. MARCA FAAC MOD. XS 55.

XS 55: EL NUEVO TOPE DE SEGURIDAD DE GOMA CONDUCTORA FÁCIL DE MONTAR

- El tope XS 55 cuenta con un **innovador sistema de montaje**, único en el mercado, que permite realizar en cuestión de minutos y con suma facilidad el tope de seguridad de la longitud deseada, gracias a los terminales de acoplamiento rápido.
- Pueden realizarse in situ configuraciones de **topes a medida**.
- Perfil de goma con núcleo conductor inyectado: el elemento sensible no está separado como en los topes conductores tradicionales, **garantizando una mayor fiabilidad**.
- Los terminales con cable y con resistencia están provistos de un acoplamiento con una resina butílica especial. En contacto con el perfil de goma conductora, la resina crea una fijación perfecta **en poquísimo tiempo** que no requiere (como en los topes con goma conductora tradicional) de pegamentos especiales, Loctite, fundas termoretráctiles u otros elementos de encolado o herramientas especiales.
- El nuevo tope **cumple perfectamente con los requisitos de seguridad de la actual normativa europea** (EN 12978).

safe zone

XS 55

V04.21

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

FAAC
Simply automatic.

»BANDA DE SEGURIDAD RESISTIVA PARA PORTONES CORREDIZOS, ABATIBLES, ETC. MARCA FAAC MOD. XS 55.

LAS 7 SENCILLAS FASES DE MONTAJE A MEDIDA EN CUESTIÓN DE MINUTOS*

1 CORTE

Corte del rollo de perfil de goma un fragmento con la longitud necesaria. El corte debe ser lo suficientemente recto, también puede hacerse con herramientas simples (por ejemplo tijeras).

2 INTRODUCCIÓN DEL TERMINAL

Inserte y empuje hasta el fondo el terminal resistivo en el alojamiento del perfil de goma, utilizando el tapón como palanca.

3 FIJACIÓN

Espere 30 segundos para que se fije completamente el terminal.

4 RETIRADA DEL TAPÓN

Retire el tapón, asegurándose de que el terminal permanece fijado al perfil de goma.

V04.21

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

»BANDA DE SEGURIDAD RESISTIVA PARA PORTONES CORREDIZOS, ABATIBLES, ETC. MARCA FAAC MOD. XS 55.

5 CIERRE CON TAPÓN

Presione el tapón hasta que encaje en el perfil de goma.

6 REPETIR EN EL OTRO EXTREMO

Realice la misma operación para el otro terminal (del punto 2 al punto 5).

7 INTRODUCCIÓN DEL PERFIL DE GOMA

Inserte el perfil de goma en el soporte metálico, deslizándolo desde la parte superior o insertándolo de lado en su guía.

V04.21

»BANDA DE SEGURIDAD RESISTIVA PARA PORTONES CORREDIZOS, ABATIBLES, ETC. MARCA FAAC MOD. XS 55.

EL TOPE FAAC XS 55 ES EL ÚNICO TOPE DE GOMA DEL MERCADO CON SISTEMA 'PLUG AND PLAY'.

EL NUEVO TOPE XS 55 SE VENDE POR ROLLOS, PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS TOPES A LA MEDIDA DESEADA, O EN UN KIT YA PRE-MONTADO CON UNA MEDIDA DE 2,5 M.

MATERIAL NECESARIO PARA EL MONTAJE DEL TOPE XS 55

Producto	Descripción
XS 55	Perfil de goma conductor, altura 55 mm. Rollo de 25 m.
XSP R8.2	Terminal de acoplamiento con resistencia de 8,2 KOhmios. Embalaje individual para cada tope.
XSP C0.5	Terminal cableado de acoplamiento con cable de 0,5 m. Embalaje individual para cada tope.
XS	Perfil de aluminio para fijación. Embalaje múltiple = 10 unidades de 2,5 m.

KIT PRE-MONTADO DEL TOPE XS 55 DE 2,5 M

Composición	1 perfil de goma de 2,5 m. 1 terminal de acoplamiento con resistencia de 8,2 KOhmios XSP R8.2. 1 terminal cableado de acoplamiento con cable. 1 perfil de aluminio de 2,5 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL NUEVO TOPE

- Perfil de goma de 55 mm de altura.
- Perfil de soporte de aluminio.
- Detección de obstáculos con ángulos de +/- 60°.
- Grado de protección IP65.
- Valor resistivo de 8,2 KOhmios.

El nuevo tope de seguridad XS 55 forma parte del programa SafeZone de FAAC que promueve la seguridad en los sistemas automatizados. El tope está certificado como dispositivo de seguridad Categoría 2, de acuerdo con la Norma EN 12978, que permite la realización de sistemas que cumplen los requisitos de la normativa vigente.

safe zone

V04.21