

»

BARRERA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAULICA BRAZO 7MTS 115-220VAC

MARCA FAAC MOD. B680H.

MODELOS FAMILIA

Modelo	Código artículo
Montante B680H	104680

ENVASES DE PRESENTACIÓN

B680H incluye: montante barrera con equipo electrónico y codificador absoluto, sistema oleodinámico de transmisión del movimiento, accesorios de instalación, una llave de desbloqueo triangular.
NO están incluidas la caja, el muelle de equilibrado (vendidas conjuntamente con otro código) y el cárter.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica
E680
Información en la pág.
161

63000128

CÁRTERES



Cárter rojo RAL 3020

416016



Cárter
Azul Ral 5011

416017



Cárter
Blanco Ral 9010

416018

>>



Cárter
Gris RAL 9006

416019



Cárter acero INOX.

416020

BARRAS REDONDAS PIVOTANTES Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS



Barras redondas
pivotantes

Longitud (mm)	Código artículo
2.500	428175
3.000	428176

No se pueden utilizar faldillas, patas ni horquillas en combinación con las barras redondas pivotantes.



Caja de fijación
para barra redonda
pivotante - (INOX)

428163



Muelle S
(necesaria para barras
redondas pivotantes)

63000169

>>



Sensor desfonde
para barras redondas
pivotantes

390828



» BARRERA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAULICA BRAZO 7MTS 115-220VAC MARCA FAAC MOD. B680H.

BARRAS S: HASTA 5 M DE PASO



Caja y muelle de equilibrado S

428436

Accesorios para barras redondas S de acuerdo con el espacio libre de la barrera

	Luces	Faldilla	Pata
hasta 4,5 m	X	X	X
de 4,5 m a 5 m	X		
de 4,5 m a 5 m modulares (con acoplamiento)			

- Todas las barras están provistas de una goma protectora en el lado inferior y predisposición para luces en el lado superior. No se incluyen los catadióptricos adhesivos.
- Los perfiles de las barras presentan una sección redonda de 75 mm con el fin de mantener su eficacia incluso en zonas de mucho viento.
- El acoplamiento de las barras modulares es invisible una vez instalado.

BARRAS ENTERAS S



Modelo	Código artículo
Barra entera S 2,3 m	428045
Barra entera S 3,3 m	428042
Barra entera S 4,3 m	428043
Barra entera S 5,3 m	428044

BARRAS MODULARES S



Modelo	Código artículo
Acoplamiento S	428615
Barra inicial S 2,3 m	428045
Barra inicial S 3,3 m	428042
Barra final S 2 m	428046

BARRAS L: DE 5 M A 8 M DE PASO



Caja y muelle de equilibrado L

428437

Accesorios para barras redondas L de acuerdo con el espacio libre neto de la barrera

	Luces	Faldilla	Pata
de 5 m a 7 m	X	X	X
de 7 m a 7,5 m	X	X (sin pata)	X (sin faldilla)
de 7,5 m a 8 m	X		X


- Todas las barras están provistas de una goma protectora en el lado inferior y predisposición para luces en el lado superior. No se incluyen los catadióptricos adhesivos.
- Los perfiles de las barras presentan una sección elíptica 85 x 95 mm con el fin de mantener su eficacia incluso en zonas de mucho viento.
- El acoplamiento de las barras modulares es invisible una vez instalado.

BARRAS ENTERAS L



Modelo	Código artículo
Barra entera L 5,3 m	428047

BARRAS MODULARES L



Modelo	Código artículo
Junta L	428616
Barra inicial L 4 m	428048
Barra final L 2,3 m	428049
Barra final L 3,3 m	428050
Barra final L 4,3 m	428051



V12.20

» BARRERA DE ESTACIONAMIENTO HIDRAULICA BRAZO 7MTS 115-220VAC MARCA FAAC MOD. B680H.

ACCESORIOS COMUNES PARA TODAS LAS APLICACIONES

					
Placa de cimentación	Kit faldilla longitud 2 m	Kit faldilla longitud 3 m	Horquilla regulable para soporte barra	Placa de soporte para horquilla	Pata de extremo regulable para apoyo barra
490139	428441	428446	428806	737621	428805

>>

					
Kit articulado para barra redonda (máx. 4 m)	Destellador tipo semáforo integrado ♦		Cordón luminoso envase de 12 m	Kit batería de emergencia XBAT 24	Kit conexión XBAT (para combinar con 390923)
428444	410022	390992	390993	390923	390080

>>

				
Kit 6 adhesivos retrorreflectantes	Llave de desbloqueo adicional triangular (envase de pres. de 10 uds.)	Cerradura de desbloqueo con llave personalizada para art. 390035	Válvula antivandálica que protege el sistema hidráulico en caso de forzamiento de la barra	Grupo antipánico ♦
490117	713002	71209101-10	401069	401051

NOTA

- ♦ Es posible también conectar el intermitente externo XLED
- ♦ El grupo antipánico y la válvula antivandalismo no pueden coexistir en la misma barrera. Permite la apertura manual de la barra en caso de ausencia de suministro eléctrico.

