Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR HIDRAULICO ENTERRADO DE PISTON 4.0MTS 24VDC MARCA FAAC MOD. S800H.

Descargar en pdf

Versión Digital.

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V04.21

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR HIDRAULICO ENTERRADO DE PISTON 4.0MTS 24VDC MARCA FAAC MOD. S800H.

S800H ENC 24V

Actuador oleodinámico 24V para cancelas residenciales y comunitarias con hojas de hasta 800 kg de peso y 4 m de longitud. Disponible para ángulos de apertura: 100° - 180°.

- Tecnología **HYbrid**
- Frecuencia de utilización continua
- Caja de acero autoportante
- Topes mecánicos integrados: positive stop **(PATENTE FAAC)**
- Manillas integradas para facilitar la manipulación **(PATENTE FAAC)**
- Encoder magnético absoluto BUS 2easy
- Regulación de velocidad
- Funcionamiento mediante baterías en caso de ausencia de alimentación de red
- Regulación sensibilidad antiaplastamiento

NÚCLEO HYBRID

La combinación de la tecnología oleodinámica FAAC y el motor 24 V CC convierte a S800H ENC en un operador robusto, fiable, de elevadas prestaciones y adecuado para aplicaciones de alta frecuencia de tránsito; asimismo, garantiza la posibilidad de funcionamiento mediante baterías en caso de ausencia de alimentación de red.

POSITIVE STOPS INTEGRADOS

Los topes integrados ajustables permiten definir los puntos de parada de final de carrera, tanto en fase de apertura como de cierre.
(PATENTE FAAC)

ENCODER MAGNÉTICO ABSOLUTO BUS 2EASY

La seguridad antiaplastamiento y la función de inversión ante un obstáculo quedan garantizadas por la presencia de un encoder absoluto BUS 2easy (que puede conectarse mediante dos cables no polarizados). En caso de ausencia de alimentación, el encoder, al ser absoluto, mantiene en memoria la posición de la hoja independientemente de donde se haya parado.

SISTEMA DE DESBLOQUEO HIDRÁULICO

El sistema de desbloqueo se puede accionar tanto desde el interior como desde el exterior de la propiedad mediante una llave codificada.

CAJA DE ACERO AUTOPORTANTE

La presencia de una caja soporte que garantiza el apoyo de la cancela facilita las actividades de instalación y mantenimiento. Disponible con tratamiento de cataforesis (posible soldadura a los pilares) o de acero inoxidable

MANILLAS INTEGRADAS

Las dos manillas integradas facilitan la manipulación del actuador ya sea en fase de instalación como de mantenimiento
(PATENTE FAAC)

V04.21

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

»OPERADOR HIDRAULICO ENTERRADO DE PISTON 4.0MTS 24VDC MARCA FAAC MOD. S800H.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	S800H ENC CBAC	S800H ENC SBW
Tensión de alimentación de red	115 V ~ 60 Hz	
Motor eléctrico	24 V	
Potencia máx.	60 W	
Par máx.	500 Nm (con eq. elect. E024S) / 600 Nm (con eq. elect. E124)	
Velocidad angular máx.	5,5°/s (con eq. elect. E024S) / 8,2°/s (con eq. elect. E124)	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20 °C ÷ +55 °C	
Peso	14,0 kg (100°) / 15,0 kg (180°)	
Equipo electrónico	E024S o E124 (no incluido)	
Tipo de aceite	FAAC HP OIL	
Ángulo máx. apertura	113° (S800H ENC 100°) / 187° (S800H ENC 180°)	
Grado de protección	IP 67	
Tipo de deceleración	electrónico	
Anchura máx. hoja	2 m	4 m
Frecuencia de utilización	uso continuo	
Bloqueo hidráulico	presente	no presente
Peso máx. hoja	800 kg	

2easy HYbrid omniDEC CE

V04.21