»OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA MONOFASICO 220V 1800KG MARCA FAAC MOD. C851.

C851 Motorreductor 230V

Peso máx. de la hoja

1.800 Kg

Velocidad máx.

40 m/min

Frecuencia de utilización

100%

- Ideal para aplicaciones especiales en las que se requiere alta velocidad y servicio continuo (100 %).
- Irreversibilidad garantizada por electrofreno integrado en el potente motorreductor de 1,1 kW.
- Programación de la velocidad mediante inversor de frecuencia integrado **en la tarjeta de mando E850S.**

2easy CE

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	C851
Tensión de alimentación de red	220-240V~ 50/60 Hz
Motor eléctrico	1.1 kW trifásica de cuatro polos
Tipo de motorreductor	Tornillo sinfín con lubricación de aceite
Potencia máx.	1.800 W
Par máx.	168 Nm (*)
Fuerza máx. de empuje	3.000 N (*)
Anchura máx. hoja	20 m
Velocidad de la hoja	20 ÷ 40 m/min. (ajustable)
Regulación velocidad y control motor	En tarjeta electrónica
Final de carrera apertura y cierre	mecánicos integrados + magnético
Piñón	Z28 módulo 4
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Protección térmica	75°C
Grado de protección	IP54
Peso	40 Kg
Dimensiones (LxPxH)	510 x 295 x 467 mm
Peso máx. de la hoja	1.800 Kg
Frecuencia de utilización	100% (T=25 °C)
Equipo electrónico	E850S incorporada

(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz

V12.20

»OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA MONOFASICO 220V 1800KG MARCA FAAC MOD. C851.

MODELOS FAMILIA

Modelo	Código artículo
C851	109903

ENVASES DE PRESENTACIÓN

C851 incluye: un motorreductor preparado para su utilización en un sistema de cremallera con piñón Z28, con equipo electrónico E850S dotado de inversor integrado y finales de carrera magnéticos y mecánicos incorporados.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Tarjeta electrónica E850S incorporada Información en la pág. 153

63003207

ACCESORIOS

Placa de cimentación C851

737850

CREMALLERAS

Cremallera galvanizada 30 x 12 mod. 4 fijaciones para soldar incluidas (envase de pres. 4 piezas de 1m)

490122

ALTURAS DE INSTALACIÓN (MM)