



FADINI
el abre verjas



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

» FOTOCELDA INFRARROJA 30MTS MARCA FADINI MOD.DIFO 33.

Difo 33

24V



dispositivos de seguridad a la luz infrarroja modulada


- Robusto**
dentro de los contenedores de material plástico resistente. Aplicación a pared, semi-empotradas o sobre medios externas con columnas de acero
 - Fiabilidad**
no tiene miedo de que el tiempo y es insensible a cualquier otra fuente de luz o reflejada.
Tensión de alimentación 24 Vac/dc.
Capacidad 12 m.
- Mayor capacidad en la versión **DIFO 33 POTENZIATE**: 30 m.

datos técnicos

Frecuencia luz modulada	1.100 Hz
Alimentación	24 Vac/dc
Absorbimiento proyector	40 mA
Absorbimiento receptor	50 mA
Temperatura de trabajo	-10 °C +60 °C
Contacto de salida	1 A - 125 V - 60 VA max
Capacidad	12/30 m
Grado de protección	IP 44

La distancia disminuye del 30-50% cerca en presencia de niebla, lluvia o polvos.

DIMENSIONES



ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Cód. Art.	Descripción	Altura columna (cm)	Cantidad para confección
3340L	Columna con base de fijación 150 x 100 mm	50	1
3344L	Columna con base de fijación 150 x 100 mm. Un foro	120	1
3348L	Columna con base de fijación 150 x 100 mm. Dos fori	120	1
3342L	Columna galvanizada para colocar en el cemento	75	1
3345L	Columna galvanizada para colocar en el cemento. Un orificio	120	1
3356L	Columna con base de fijación. Dos orificios	120	1
3343L	Contenedor de soporte en acero galvanizado		1
3349L	Caja de pared en nylon para el soporte fotocélula DIFO 33		1
3350L	Contenedor externo en aluminio		1
3351L	Cuadro espaciador en plástico para contenedor fotocélula DIFO 33		1
3357L	Contenedor externo en nylon para el soporte fotocélula DIFO 33		1
3358L	Contenedor en aluminio, pintado negro, para fotocélula DIFO 33		1

Cód. Art.	Modelo	Versión	Alcanue (m)	Cantidad para confección
330L	Par fotocélulas DIFO 33	incorporada Ø 75 mm	12	1
331L	Par fotocélulas DIFO 33 POTENZIATE	incorporada Ø 75 mm	30	1

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
FD-00027-00	331L	331L	FOTOCELDA INFRARROJA DIFO33



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx

V01.21