





>> OPERADOR ELECTROMECANICO CORREDIZO DE CREMALLERA USO INTENSIVO MARCA FADINI MOD.NYOTA 115 EVO.





USO INTENSIVO







(229) 461-7028



















>> OPERADOR ELECTROMECANICO CORREDIZO DE CREMALLERA USO INTENSIVO MARCA FADINI MOD.NYOTA 115 EVO.

🔻 Automatismo electromecánico 230 V y 400 V para la automatización de puertas correderas hasta 1.250 kg (modelo desde 0,5 CV) y 1.850 kg (modelo desde 1,0 CV).

Nuoevo diseño

monitoriza constantemente el buen Encoder: funcionamiento de la puerta: la detección de cualquier obstáculo y la marcha atrás (por ejemplo, modelos sólo se monofásico con ELPRO 12 EVO electrónica). La programación de la carrera de la puerta con un simple botón.

Disminuir la velocidad durante la fase de cierre y apertura.

Final de carrera mecánico (estándar) o magnético (opcional).

Motor fuerte y elegante, con acoplamiento de bronce de acero en baño de aceite (Puede soportar temperaturas extremas de -25 °C hasta + 80 °C), todo ello apoyado por cojinetes de bolas de alta calidad y fiabilidad.

En los rodamientos que operan en un baño de aceite. Diferentes tipos de motores eléctricos.

Confiable

estructura y capó de aluminio para una garantía total en el tiempo.

Seguro

ajuste de la fuerza a través del programador electrónico.

Manija de desbloqueo con llave codificada

Versátil

gama completa de modelos. Adecuado para instalaciones de uso colectivo e industrial.

Nueva generación de programadores electrónicos dedicados:

ELPRO 12 EVO (alojado dentro del NYOTA 115) para los modelos a 230 Vac monofásico hasta 1,0 HP y ELPRO 37 para los modelos a 400 Vac trifásico hasta a 1,0 HP.

Probado y certificado

marcado C€ con ensayos de tipo ITT PDC N. 2389-2008.



















(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

ADS







>> OPERADOR ELECTROMECANICO CORREDIZO DE CREMALLERA USO INTENSIVO MARCA FADINI MOD.NYOTA 115 EVO.

















Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V. ; Nuestra pasión es la Solación!...

>>OPERADOR ELECTROMECANICO CORREDIZO DE CREMALLERA USO INTENSIVO MARCA FADINI MOD.NYOTA 115 EVO.

MOTOR ELÉCTRICO

	Monofásico 0,5 CV	Trifásico 0,5 CV	Monofásico 1,0 CV	Trifásico 1,0 CV
Potencia de rendimiento	0,37 kW	0,37 kW	0,73 kW	0,73 kW
Potencia absordbida	600 W	575 W	1.130 W	1.030 W
Tensión de alimentación	230 Vac - 50 Hz	230/400 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz	230/400 Vac - 50 Hz
Corriente absorbida	3,2 A	2,1/1,2 A	5,7 A	3,7/2,2 A
Velocidad rotación motor	1.380 rpm	1.380 rpm	1.380 rpm	1.380 rpm
Condensador	30 μF	/	30/40 µF	1
Servicio intermitente	S5 '	S5	S5 .	S5
REDUCTOR				
Par nominal adaptador	40 Nm	40 Nm	80 Nm	80 Nm

REDUCTOR				
Par nominal adaptador	40 Nm	40 Nm	80 Nm	80 Nm
Relación adaptador	1:32	1:32	1:32	1:32
Velocidad de desplazamiento	10 m/1'	10 m/1'	10 m/1'	10 m/1'
Temperatura de funcionamiento	-25 °C +80 °C			
Grado de protección	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Peso Nyota 115 evo	18,5 kg	18 kg	20 kg	19,5 kg
Peso máximo de la verja [A]	1.200 kg	1.250 kg	1.800 kg	1.850 kg
Frecuencia de uso	muy intensivo	muy intensivo	muy intensivo	muy intensivo
Tipo de aceite	aceite FADINI - Cód. 706L			

[A] La estructura, la forma, las ruedas de la puerta podrían reducir los valores indicados. Siempre verifique la integridad de la estructura de la puerta, lo que elimina cualquier fricción presente.













