

» OPERADOR ELECTROMECHANICO CORREDIZO USO INTENSIVO MARCA FADINI  
MOD.FIBO 300 / FIBO 400.

# Fibo 300 Fibo 400



## Motorreductor electromecánico trifásico para puertas correderas hasta 4.000 kg.

- **Solido**  
FIBO 300 motorreductor desde 1,5 CV-400Vac por puertas de peso máximo 2.500 kg. FIBO 400 motorreductor desde 3,0 CV -400 Vac por puertas de peso máximo 4.000 kg. Adecuados para instalaciones ad uso industrial
- **Fiabilidad**  
acoplamiento tornillo-corona de bronce-acero , en baño de aceite todo ello apoyado por cojinetes. De forma segura gracias a la fricción mecánica.
- **Protegido**  
Los motorreductores se insertan dentro de un armario de protección de chapa de acero.
- **Funcional**  
el programador electrónico ELPRO 10 PLUS con los contactores de potencia se encuentra dentro de la caja de protección. Final de carrera mecánicos

### datos técnicos

	FIBO 300	FIBO 400
Tensión de alimentación	230/400 Vac - 50 Hz	230/400 Vac - 50 Hz
Potencia absorbida	1.500 W	2.800 W
Corriente absorbida	5,1/3 A	9,4/5,4 A
Potencia de salida	1,1 kW (1,5 CV)	2,2 kW (3,0 CV)
Velocidad de rotación del motor	1.400 rpm	
Condensador	128 Nm	311,4 Nm
Pareja nominal adaptador	12 m/min	10,2 m/min
Velocidad de desplazamiento	1/32	1/42
Temperadura de ejercicio	-25 °C +80 °C	
Final de carrera	mecánico	
Grado de protección	IP 55	
Tipo de aceite	Oil FADINI - cód. 706L	
Peso motor	65 kg	105 kg
Frecuencia de uso	muy intensivo	



FIBO 300 interno con programador electrónico (optional)




FIBO 400 interno con programador electrónico (optional)





Ejemplo de instalación

### DIMENSIONES

#### FIBO 300



#### FIBO 400



FIBO 400 sin capó



FIBO 300 sin capó

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
FD-00004-KIT	FIBO-3HP	220V/3F/60HZ	OPERADOR ELECT CORR FIBO400 4.0K 3.0HP



» OPERADOR ELECTROMECHANICO CORREDIZO USO INTENSIVO MARCA FADINI  
MOD.FIBO 300 / FIBO 400.

Cód. Art.	Modelo	Específicas			Aplicación
		Versión	Potencia (kW/CV)	Final de carrera	Peso max (kg) (*)
3002L	FIBO 300	Trifásico	1,1 / 1,5	mecánico	2.500
4002L	FIBO 400	Trifásico	2,2 / 3,0	mecánico	4.000

Nota: completo con soporte de pie de montaje, final de carrera mecánico incorporado, ranuras de los finales de carrera, armario de protección, n. 2 llaves de acceso al armario, n.1 llave de desbloqueo, sin programador electrónico.

(\*) La estructura, la forma, las ruedas de la puerta puede reducir los valores mostrados.

Compruebe siempre la integridad de la estructura de la puerta, lo que elimina cualquier fricción presente.



ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Cód. Art.	Descripción
2039L	Barra de cremallera galvanizada 22x22-módulo 4, desde 2 m



PROGRAMADORES ELÉCTRONICOS ESPECÍFICOS

Código	Descripción	Servicio	Contenedor en policarbonato exterior
1425L	Programador <b>ELPRO 10 PLUS</b> con contactores de potencia, sin tablero impermeable IP65	Trifásico	✓
1428L	Programador <b>ELPRO 10 PLUS</b> con contactores de potencia, sin tablero impermeable IP65	Trifásico	✓

