

»» TABLETA ELECTRONICA 110V 1 FASE PARA COMBI787 MARCA FADINI MOD.ELPRO 27HP.



● **Elpro27HP**

Especificaciones Técnicas

Alimentación:	110V ± 10% 60HZ
Potencia:	750W
Cantidad Motores:	2 Motores
Tiempo de Trabajo:	0 - 120 Seg
Tiempo de Cierre Automatico:	0 - 10 Seg
Standard Protección:	IP64



CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
FD-00023-00	7048L	7048L	TABLETA ELECT ELPRO 27HP COMBI787 110V/1



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V07.21

»» **TABLETA ELECTRONICA 110V 1 FASE PARA COMBI787 MARCA FADINI MOD.ELPRO 27HP.**



ELPRO 27 HP

Cód. **7048L**

Las mismas funciones de modelo ELPRO 27, alimentación de la tarjeta a 110 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación tarjeta monofásica	110 V ±10% 50/60 Hz
Alimentación tarjeta trifásica	-
Potencia máx motores	750 W
Salida luz de cortesía	230 V - 100 W max
Salida fotocélulas/selector/radio receptor	24 Vac
Salida espia de señal	24 V - 3 W max
Salida control DSA	24 Vac
Salida destellador	230 V - 25 W max
Tiempo de trabajo	0 - 120 s (corredizo) / 0 - 60 s (batiente)
Tiempo de pausa	1 - 220 s
Tiempo de retraso hoja en cierre	0 - 10 s
Tiempo apertura peatonal	1 - 45 s
Dimensiones del envase	210 x 295 x 110 mm
Grado de protección	IP 64
Temperatura de ejercicio	-20 °C +55 °C

