HÖRMANN

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» PUERTA RAPIDA MOD.SPEED COMMANDER SERIE SC1400 SEL(1).

Las puertas flexibles de alta velocidad y rendimiento de Hörmann Flexon se han diseñado con características de protección que faciliten la eficiencia y sostenibilidad. Una cortina de luz integrada elimina la necesidad de colocar dispositivos adicionales, como un borde de reversa, lo que facilita la instalación y el mantenimiento de la puerta.

V08.18

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

HÖRMANN

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» PUERTA RAPIDA MOD.SPEED COMMANDER SERIE SC1400 SEL(1).

Tecnología innovadora en puertas
Fácil de mantener como estándar

5 & 2 YEAR WARRANTY

Borde inferior SoftEdge con interruptor de seguridad inalámbrico.

Protección libre de contacto

La cortina de luz estándar vigila el área de cierre de la puerta hasta una altura de 8'0". No requiere borde de reversa y al estar integrada a las guías de desplazamiento, se reduce considerablemente el riesgo de daños por colisión. Por estas ventajas, las puertas de alta velocidad Hörmann Flexon son particularmente fáciles de instalar y mantener.

Arranques y paradas suaves alargan la vida de servicio y eficiencia

Todas las puertas de alta velocidad Hörmann Flexon incluyen una caja de control convertidora de frecuencia HFCB (opcionalmente ofrecemos la HFC1 o Smart Start™ HFC1) para una operación rápida y con bajo desgaste a la puerta. La alta velocidad de apertura y cierre de la puerta optimiza su operación y reduce las pérdidas de aire acondicionado o calefacción en planta. Adicionalmente, requieren poco mantenimiento por el suave arranque y parada, lo que alarga considerablemente la vida útil de la puerta.

El perfil inferior SoftEdge evita pérdidas por tiempo de parada causados por choques

La innovadora tecnología del SoftEdge previene daños que implican tiempos de parada. No requiere reparaciones extensas como las que suelen ocurrir en puertas con perfiles inferiores rígidos. El SoftEdge garantiza tanto operación como procesos productivos libres de problemas. (Para modelos SEL, Cool-Master y Food-Master.)

Borde inferior SoftEdge con interruptor de seguridad inalámbrico (patente pendiente) *// Nuevo*

El interruptor de seguridad inalámbrico se aloja dentro del perfil inferior Softedge. Si el perfil inferior se sale de las guías cuando la puerta es embestida, el interruptor de colisión transmite una señal a la caja de control y la puerta se detiene inmediatamente. Esta tecnología permite que la puerta pueda operarse al menos 3 años antes de requerir mantenimiento, sin importar la cantidad de ciclos de operación de la puerta.
(Modelos SEL, Cool-Master y Food-Master.)

V08.18

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

» PUERTA RAPIDA MOD.SPEED COMMANDER SERIE SC1400 SEL(1).

5 & 2 YEAR WARRANTY

Para las industrias de manufactura, edificios comerciales e industria en general
Los estantes de almacenamiento, las instalaciones eléctricas y los espacios estrechos a menudo exigen que la puerta requiera poco espacio. Las guías de desplazamiento de bajo perfil y el motor compacto le ofrecen la solución óptima.

Completamente equipada
Los paneles seccionales se conectan con perfiles de aluminio cuyos bordes han sido diseñados especialmente para permitir que los paneles se deslicen fácilmente dentro de los perfiles para reemplazarlos rápidamente. Se ofrece con la caja de control HFCB de lambrado manual 230 V, monofásica, con salida trifásica y una velocidad de apertura de 80" por segundo. Si requiere que sea reconocida por el UL / CUL, puede optar por una caja de control HFC1 trifásica, alambrado manual o la Smart Start™ HFC1 trifásica.

Puerta de Protección de Máquina
La puerta SC 1400 MP separa el equipo de las áreas de trabajo para proteger al personal. Los interruptores de seguridad Clase 4 indican cuando la puerta se ha cerrado.

El diseño de panel seccional permite que los paneles se cambien rápidamente.

La puerta SC 1400 MP protección de máquina puede integrarse a sistemas de PLC existentes.

Aplicación	Interior.	
Rango de dimensiones	1400 SEL hasta 14'0" de ancho x 16'0" de alto. 1400 MP hasta 10'0" de ancho x 10'0" de alto.	
Velocidad de operación	Apertura Hasta 80" / seg. (2 m/s)	Cierre Hasta 30" / seg. (0.8 m/s)
Protección contra impacto	Sí.	
Panel	Puertas exteriores: Panel antiestático reforzado de 1/16" (1.6 mm) de espesor resistente a las perforaciones. Colores: Azul o negro. Peso: 58 oz / yd². Colores (RAL): Amarillo 1018, Naranja 2004, Rojo 3002, Azul 5010, Gris 7038. Panel de visión: PVC transparente al ancho total x 36" de altura, comenzando aproximadamente a 52" del piso.	
Dispositivos de seguridad	Cortina de luz integrada a las guías hasta 8'0" de altura.	
Caja de control	1400 SEL: Estándar: Caja de control HFCB de 230 V, monofásica, alambrado manual. Opcional: Caja de control HFC1 trifásica alambrado manual o Smart Start™ HFC1. 1400 MP: Incluye interruptores de seguridad Clase 4.	
Dispositivos de emergencia	Manivela de emergencia. Opcional: Batería de respaldo que abre automáticamente la puerta una vez. Cuando la batería está baja, emite una alarma. Solo disponible para puertas equipadas con caja de control 230 V monofásica.	
Tubo del rollo	6-1/4" (159 mm).	
Estabilización del panel	Perfiles livianos articulados de aluminio.	

V08.18

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

» PUERTA RAPIDA MOD.SPEED COMMANDER SERIE SC1400 SEL(1).

5 & 2 YEAR WARRANTY

Sello ajustado y operación rápida
El sello ajustado alrededor del vano de la Clean-Master 20 Pa previene el paso de aire, mientras que la velocidad de apertura de hasta 80" por segundo aumenta sustancialmente el paso de contaminación entre dos áreas. El panel estándar tiene perfiles de aluminio. Opcionalmente puede colocarse un panel soldado de una sola pieza y un panel de visión. Las guías de deslizamiento de bajo perfil no contienen partes móviles, lo que favorece un ambiente aséptico. Disponible con guías de acero inoxidable.

Se ofrece con la caja de control HFCB de alambrado manual 230 V, monofásica con salida trifásica y una velocidad de apertura de 80" por segundo. Si requiere que sea reconocida por el UL / CUL, puede optar por una caja de control HFC1 trifásica, alambrado manual o la Smart Start™ HFC1 trifásica.

Se ofrece con una cortina de luz de 8'0" de altura incorporada a las guías de desplazamiento libre de cables. La cortina de luz ofrece una pared de protección al personal y equipo en el vano, comparado con puertas equipadas con fotoceldas. También se elimina el borde de reversa, que suele dañarse, por lo que se reduce el mantenimiento.

Opcionalmente se ofrece una batería de respaldo. Cuando la batería está baja, emite una alarma que indica que debe reemplazarse.

La Clean-Master estándar está clasificada 20 Pa. Opcionalmente ofrecemos una puerta clasificada 50 Pa.

Aplicación	Interior.	
Rango de dimensiones	Hasta 10'0" de ancho x 10'0" de alto.	
Velocidad de operación	Apertura Hasta 80" / seg. (2 m/s)	Cierre Hasta 30" / seg. (0.8 m/s)
Protección contra impacto	Sí.	
Panel	Panel antiestático reforzado de 1/16" (1.6 mm) de espesor resistente a las perforaciones. Peso: 58 oz / yd². Colores RAL: Amarillo 1018, Naranja 2004, Rojo 3002, Azul 5010, Gris 7038. Panel de visión: PVC transparente al ancho total x 36" de alturacomenzando aproximadamente a +/- 52" del piso.	
Dispositivos de seguridad	Cortina de luz integrada a las guías hasta 8'0" de altura.	
Caja de control	Estándar: Caja de control HFCB de 230 V, monofásica, alambrado manual. Opcional: Caja de control HFC1 trifásica alambrado manual o Smart Start™ HFC1.	
Dispositivos de emergencia	Manivela de emergencia. Opcional: Batería de respaldo que abre automáticamente la puerta una vez. Cuando la batería está baja, emite una alarma. Solo disponible para puertas equipadas con caja de control 230 V monofásica.	
Tubo del rollo	6-1/4" (159 mm).	
Estabilización del panel	Perfiles livianos articulados de aluminio.	

V08.18

HÖRMANN

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» PUERTA RAPIDA MOD.SPEED COMMANDER SERIE SC1400 SEL(1).

Puertas interiores para cámaras refrigeradas. Para aplicaciones en la industria de bebidas, alimentos frescos y productos médicos (Aplicaciones arriba de 0+ grados C o 32 F)

5 & 2 YEAR WARRANTY

Control energético y eficiencia
Esta puerta es ideal para aplicaciones agrícolas, médicas e instalaciones de almacenamiento. Utiliza un novedoso panel de espuma gris de 3 mm de espesor que guarda su flexibilidad en áreas de más de +33 F y ayuda a mantener la condensación a un mínimo tanto en áreas refrigeradas como a temperatura ambiente. Su singular diseño de paneles seccionales único permite que los paneles se puedan reemplazar fácilmente y reduce el tiempo de parada.

La caja de control HFCB de alambrado manual, 230 V, monofásico con salida trifásica usa los requerimientos mínimos de corriente. Opcionalmente se ofrece una batería de respaldo para nuestra caja de control HFCB monofásica de 230 V. Ofrecemos también la caja de control HFC1 trifásica de alambrado manual y la Smart Start™ HFC1 trifásica si requiere que sea reconocida por el UL / CUL o velocidades aún mayores.

Se ofrece con una cortina de luz de 8'0" de altura incorporada a las guías de desplazamiento. Libre de cables, la cortina de luz ofrece una pared de protección al personal y equipo en el vano, comparado con puertas equipadas con fotoceldas. También se elimina el borde de reversa, que suele dañarse, por lo que se reduce el mantenimiento.

El panel de espuma de 3 mm favorece el ahorro energético.

Conexión monofásica (220/1/60) que se adapta a las conexiones

Aplicación	Interior.	
Rango de dimensiones	Hasta 14'0" de ancho x 16'0" de alto.	
Velocidad de operación	Apertura Hasta 80" / seg. (2 m/s)	Cierre Hasta 30" / seg. (0.8 m/s)
Protección contra impacto	Sí.	
Panel	Estándar: Panel antiestático reforzado de 1/8" (3 mm) de espesor resistente a las perforaciones. Colores RAL: Gris 7038. Panel de visión: PVC transparente al ancho total x 36" de altura, comenzando aproximadamente a +/- 52" del piso.	
Dispositivos de seguridad	Cortina de luz integrada a las guías hasta 8'0" de altura.	
Caja de control	Estándar: Caja de control HFCB de 230 V, monofásica, alambrado manual. Opcional: Caja de control HFC1 trifásica alambrado manual o Smart Start™ HFC1.	
Dispositivos de emergencia	Manivela de emergencia. Opcional: Batería de respaldo que abre automáticamente la puerta una vez. Cuando la batería está baja, emite una alarma. Solo disponible para puertas equipadas con caja de control 230 V monofásica.	
Tubo del rollo	6-1/4" (159 mm).	
Estabilización del panel	Perfiles livianos articulados de aluminio.	

V08.18

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

HÖRMANN

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» PUERTA RAPIDA MOD.SPEED COMMANDER SERIE SC1400 SEL(1).

Puerta interior para la industria alimenticia

5 & 2 YEAR WARRANTY

Construcción en acero inoxidable, ideal para la industria alimentaria
El diseño de la Food-Master permite que elija los componentes de acero inoxidable que requiera la aplicación. Cumple con todos los requisitos de la industria y le permite construir una puerta Food-Master sin pagar opciones que no requiere. Puede elegir entre las siguientes opciones en acero inoxidable: Tubo rotor, cobertor del motor, guías de deslizamiento y caja de control.

Las opciones en acero inoxidable cumplen con todos los requisitos del mercado.

Ofrecemos dos efectivos paneles: el panel estándar es de PVC reforzado en nylon color blanco de 40 oz / yd2, perfecto para las aplicaciones básicas, y opcionalmente un panel de poliuretano blanco 100% aprobado por la FDA de 90 oz /yd², para las aplicaciones donde se requiera absoluta conformidad con la FDA. El panel de 90 oz no se ofrece con área de visión para mantenerse dentro de los lineamientos de la FDA. El panel de 40 oz es el único que se suministra con bastidores de viento completamente encapsuladas en el panel para ser completamente aséptico.

La cortina de luz es efectiva aún después del proceso de lavado.

Una cortina de luz de hasta 8'0" de alto integrada a sus guías es estándar. La cortina de luz es totalmente inalámbrica y ofrece una barrera de protección para personal y equipo en el área de la puerta para proteger a personal y equipo, comparada con otras puertas que solo usan fotoceldas. Se elimina el borde de reversa, lo que reduce el mantenimiento y el tiempo de parada.

Aplicación	Interior o exterior.	
Rango de dimensiones	Hasta 14'0" de ancho x 16'0" de alto. Hasta 12'0" de ancho x 14'0" de alto (panel de 90 oz).	
Velocidad de operación	Apertura Hasta 80" / seg. (2 m/s)	Cierre Hasta 30" / seg. (0.8 m/s)
Protección contra impacto	Sí.	
Panel	Estándar: Panel reforzado de 40 oz / yd² resistente a las perforaciones. Estándar: Panel poliuretano de 90 oz / yd² 100% aprobado por la FDA resistente a las perforaciones. Color: Blanco. Panel de visión: PVC transparente al ancho total x 36" de altura, comenzando aproximadamente a +/- 52" del piso.	
Dispositivos de seguridad	Cortina de luz integrada a las guías hasta 8'0" de altura.	
Caja de control	Estándar: Caja de control HFCB de 230 V, monofásica. Opcional: Caja de control HFC1 trifásica alambrado manual o Smart Start™ HFC1.	
Dispositivos de emergencia	Manivela de emergencia. Opcional: Batería de respaldo que abre automáticamente la puerta una vez. Cuando la batería está baja, emite una alarma. Solo disponible para puertas equipadas con caja de control HFCB de 230 V monofásica.	
Tubo del rollo	6-1/4" (159 mm).	
Estabilización del panel	Estabilizadores de viento completamente encapsuladas en el panel.	

V08.18

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association