HÖRMANN

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»PUERTA RAPIDA MOD.SPEED-MASTER 1600XL.

5 & 2 YEAR WARRANTY

Speed-Master® 1600 XL
La elección práctica para vanos grandes

Hasta 20'0" ancho X 20'0" alto, con cortina de luz incorporada y un precio competitivo

V07.16

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

HÖRMANN

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»PUERTA RAPIDA MOD.SPEED-MASTER 1600XL.

SPEED-MASTER® 1600 XL

Panel seccionado con trabas de viento opcionales

La Speed-Master® 1600 XL ha sido diseñada exclusivamente para vanos exteriores e interiores. Cuenta con paneles vinilo de 1/16" de espesor de 58 oz. conectados a barras contra-viento de aluminio que soportan hasta 90 mph (estático). Barra inferior de aluminio con trabas en los extremos que se quiebran para permitir que la barra inferior se desprenda de las guías en caso de impacto accidental. Opcionalmente, existen trabas contra-viento para aumentar la resistencia a la presión de viento de la puerta. (Las trabas de viento inhabilitan la función de desprendimiento.)

Guías de deslizamiento de bajo perfil y cortina de luz incorporada

La cortina de luz incorporada de hasta 8'0" de altura dentro de las guías de la puerta es estándar en la Speed-Master® 1600 XL. Esta puerta es completamente libre de cables espirales y su cortina de luz da total protección al personal y equipo en el área del vano, a diferencia de otras puertas en el mercado que tan solo usan fotoceldas. Los sellos perimetrales previene la entrada de polvo y contiene olores, así como un control ambiental generalizado.

Caja de control alambrado manual es estándar – Smart Start™ es opcional

Caja de control de alambrado manual complementa el diseño económico de la 1600 XL. Nuestra exclusiva caja de control Smart Start™ de rápida conexión es opcional e incluye enchufes de fábrica ubicados en conectores eléctricos que simplifican la instalación. Ambas cajas de control disponibles en voltajes de 208 v a 575 v, trifásico de 60 Hz.

Características probadas y comprobadas

- Aplicación: Vanos exteriores o interiores de 14'0" de ancho x 16'0" de alto como mínimo y de hasta 20'0" de ancho x 20'0" de alto.
- Velocidad de operación: Hasta 36" por segundo de apertura y 30" por segundo de cierre.
- Diseño de panel: Vinilo reforzado de 1/16" de espesor de 58 oz. Colores: naranja, azul, ama rillo, rojo y gris. Paneles interconectados con barras horizontales de viento de aluminio de uso pesado. Opcional: Trabas de viento instaladas en los extremos de las barras contra-viento.
- Visión: PVC transparente a todo lo ancho a aproximadamente 36" del piso.
- Guías de deslizamiento: En acero galvanizado de bajo perfil.
- Motor: Compacto, de transmisión directa, con capacidad de auto-diagnóstico, con sistema patentado de protección contra caída libre y libre de mantenimiento.
- Caja de control: De alambrado manual de 208 v a 575 v, trifásico, 60 Hz.
- Protección: La cortina de luz de 8'0" incorporada revierte el panel si se interrumpen los haces de luz, para proteger personal y mercancía.

5 & 2 YEAR WARRANTY

El motor / caja de transmisión (salvo el retenedor) y material de los paneles están garantizados contra defectos de material y mano de obra por 5 años. Todos los demás mecanismos y dispositivos electrónicos están garantizados contra defectos por 2 años.

V07.16

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx