

» PUERTA AUTOMÁTICA ABATIBLE HERMETICA

MEDICAL
puertas automáticas

● MOD.ISO H



Cierre estanca al aire, al polvo
A las agresiones químicas y bacteriológicas
Seguridad de funcionamiento óptima
Ancha elección de hojas
Atenuación del sonido y el aislamiento

El operador ISO permite automatizar todo tipo de puerta batiente.

Está igualmente dedicada a los espacios en los que se deben respetar las reglas de higiene, y donde no se deben manipular las empuñaduras de las puertas.

Asociado con una hoja hermética, ISO ofrece una solución perfecta para todos los sectores hospitalarios tal como las salas de desinfección, las habitaciones estériles y las salas blancas, así como todos los lugares donde espacios limpios no contaminados están exigidos.

Concebido para una utilización intensa, il conviene todos los lugares donde la circulación de las personas es importante.

MECÁNICAS

Ensamblaje	Empujador horizontal
Cajón (L x A x P)	600 x 100 x 130 mm

RENDIMIENTOS

Empujador	
Ángulo de Apertura Max.	120°
Peso máx de la puerta (1m)	250 kg
Ancho de paso min/máx	
- 1 hoja	650 / 1500 mm
- 2 hojas	1300 / 3000 mm

ENTORNO ELÉCTRICO

Alimentación	110 VAC, 50Hz
Consumo máximo	<120W

NORMAS

CE, EN60335-1, EN 50081-1, EN50082-2

* Proyectos específicos, póngase en contacto con nosotros.



» PUERTA AUTOMÁTICA ABATIBLE HERMETICA

MEDICAL
puertas automáticas

● MOD.ISO H



OPCIONES

Bastidor Hoja

Aluminio AS1 o RAL

Seguridad & Detección

Cortinas IR

Viga seguridad

Bastidor Pared

Inox

Dispositivos de mandos

Interruptor sin contacto

Pulsador (por codo, pie)

Acabado relleno hoja

Madura stratifié 0,8mm (HPL)

Inox

Equipamientos

Satin Natural, Lacado RAL

Ventana al nivel

Plomo

Dispositivo Master/Slave

Dobla acristalamiento

Brazo tirador antipánico

